

お手持ちのトラッククレーンが投光車に!!

トラッククレーン投光機 TWL106V

取り外せば投光車が元のトラッククレーンに!!

セルフ and ワンタッチ脱着

投光機取付用クレーンのブーム操作により、投光機単体を自力にて取付用クレーンにワンタッチで着脱できます

吊り上げる



取付時間で勝負!

1人で5分 ※



※ 取付時間「1人で5分」

- ①トラッククレーンのアウトリガーを張り出す。
 - ②投光機単体を吊り上げる。
 - ③投光機単体を取り付ける。
- (注) 発電機・コードケーブル・安定器操作盤・
投光機の取付総時間は 約20分

取り付ける



数々の便利さ

1. お手持ちの各メーカーのトラッククレーンへの取付が可能
2. クレーンフックを取付けたまま照明作業が可能
3. クラス最高の明るさ(メタルハライド1000W×6灯)
4. 電気ケーブルはケーブルリールの採用により操作性抜群
5. 油圧配管は一切不要
6. 安定器、配電盤を標準装備
7. 移動時の横揺れ防止と、保管に便利なウマの採用
8. 投光機単体部を外せば、元のトラッククレーンに早変わり
9. 2つの用途で設備効率を高め、競争力倍加

仕様

型 式	TWL106V
周波数	50Hz/60Hz
電源電圧	三相 200V
推奨発電機	10KVA
安定器	低始動電流形
投光器	防雨形、耐震装置付
ランプ	メタルハライドランプ
定格ランプ寿命	9000時間
全光束 (1m)	87000×6灯(522000)
起伏装置	電動油圧シリンダー
起伏角度	クレーンブーム垂直下方向に対し、 上方向に約20度、下方向40度
ケーブル収納	ケーブルリール式
質 量	238Kg ブーム先端取付質量133Kg(アダプター含む)
適合機種	2t ロングボディトラッククレーン クレーン先端から荷台後部まで1600mm以上必要
投光器本体寸法	全長1660mm 全幅1620mm 全高1010mm
最大高	9800mm(トラッククレーンによる)

注: 仕様は改良などの理由により予告無しに変更することがあります。

お問い合わせ

製造元  和光機械工業株式会社

本社・営業部 〒333-0821 埼玉県川口市東内野272番地
サービス技術センター TEL: 048(295)3228(代) FAX: 048(295)3225
山形工場 〒997-0341 山形県鶴岡市下山添庄内南工業団地
部品センター TEL: 0235(57)2766(代) FAX: 0235(57)2765
ホームページ http://www.wacoh.ne.jp
Eメール info@wacoh.ne.jp