

産業活動と地球温暖化防止の共生
和光は森林造り運動に参加しています。

WACOH

CI100-2GAT

完全燃焼式焼却炉（モエラー）を造って40年余、
ダイオキシン対策型焼却炉を造って15年余の
焼却炉メーカーが製品をシリーズ化！

緑のトラスト基金などを応援しています。

{いつまでも安全・安心の焼却炉!!} **アースクリーン[®] 焼却炉** PAT PAT. P

~毎日出て来るゴミの焼却にもタフに使いこなせる焼却炉~

廃棄物処理法改正適合型
(平成14年12月施行)
ダイオキシン類対策特別措置法対策型
(平成12年1月施行)

1. ダイオキシン排出基準を大幅にクリア

遠心分離渦流方式・多量通気方式と
バーナーによる消臭・消煙構造

2. サイクロン機能でばいじんを除去

遠心分離渦流方式・多量通気方式

3. 耐久構造

焼却炉本体は耐火物と鋼板の合成耐久構造

4. スペースをとらないコンパクトな設計

必要な装備をスリムなボディに凝縮

焼却対象物

木くず、紙くず、ダンボールくず、厨芥が少量混ざったゴミ、
発泡スチロール、ゴムホース、油布、エレメント、ゴム、
プラスチックなどが少量混ざったゴミ

■ 焼却する際のご注意

- 塩素系化合物は絶対に燃やさないでください。
- プラスチック類は再利用かリサイクルしましょう。
- タイヤ等の再利用できるものは、再利用かリサイクルしましょう。



仕様

サービスの行き届いた代理店

製造元  **和光機械工業株式会社**

本社・営業部 〒333-0821 埼玉県川口市東内野272番地
TEL: 048(295)3228(代) FAX: 048(295)3225
サービス技術センター
山形工場 〒997-0341 山形県鶴岡市下山添庄内南工業団地
部品センター TEL: 0235(57)2766(代) FAX: 0235(57)2765

ホームページ <http://www.wacoh.ne.jp>
Eメール info@wacoh.ne.jp

モデル	CI100-2GAT
焼却能力	10kg/h
全長	1452mm
全幅	768mm
全高	3339mm (煙突含む)
投入口寸法	半径300mmの1/4の円面積
質量	620kg
火床面積	0.14㎡
1次炉内容積	0.11㎡
使用燃料	白灯油
燃料タンク容量	90L
燃料消費量	4~6L/h
電源	交流100V単相
消費電力	138W
1次炉内寸法	0.37m×0.37m×0.82m