お手持ちのトラッククレーンが投光車に!!

WACOH

TWL036LV

LED トラッククレーン投光機

取り外せば投光車が元のトラッククレーンに!!

セルフ and ワンタッチ着脱

投光機部はクレーンのブーム操作により、自力で簡単に着脱できます

吊り上げる

取付時間で勝負！
1人で5分 ※

※ 取付時間「1人で5分」
①トラッククレーンのアウトリガーを張り出す。
②投光機部を吊り上げる。
③投光機部を取り付ける。
（注）発電機・ケーブルリール部・操作盤部・投光機部の取付総時間は 約20分

取り付ける

瞬時再点灯
大光量
300LEDx6灯

発電機は2.4KVA以上のｲﾝﾊﾞｰﾀｰ発電機を推奨いたします。

1 お手持ちの各メーカーのトラッククレーンへの取付が可能
2 クレーンフックを取付けたまま照明作業が可能
3 抜群の機動性（瞬時再点灯）と明るさ（LED３００W×６灯）
4 電気ケーブルはケーブルリールの採用により操作性抜群
5 面倒な油圧配管は一切不要
6 ランプスイッチ付操作盤を標準装備
7 移動時の横揺れ防止と、保管に便利なｱｳﾄﾘｶﾞｰの採用
8 投光機部を外せば、元のトラッククレーンに早変わり
9 ２つの用途で使用効率を高め、競争力も大幅アップ

仕様

型　式	TWL036LV
周波数	50Hz／60Hz共用
電源電圧	AC　100V
推奨発電機	2．4kVA以上インバーター
操作盤	ランプスイッチ6個（6灯個別ON/OFF）
投光器具	防雨形
投光器具消費電力	1，800W　（LED300W×6灯）
LEDモジュール寿命	40，000時間
全光束（ﾙｰﾒﾝ）	42，600×6灯（255，600）
起伏装置	電動油圧シリンダー
起伏角度	クレーンブーム垂直下方向に対し、上方向に約20度、下方向40度
ケーブル収納	ケーブルリール式
質量	275kg ブーム取付質量242kg（アダプター含む）
適合機種	2t トラッククレーン（クレーン先端から荷台後部まで1200mm以上必要）
投光機部寸法	全長1250mm　全幅1500mm　全高1340mm
最大高	9800mm（トラッククレーンによる）

注：仕様は改良などの理由により予告無しに変更することがあります。

お問い合わせ

製造元 和光機械工業株式会社

本社・営業部
サービス技術センター　〒333-0821 埼玉県川口市東内野272番地 TEL：048(295)3228(代) FAX：048(295)3225

山形工場
部品センター　〒997-0341 山形県鶴岡市下山添庄内南工業団地 TEL：0235(57)2766(代) FAX：0235(57)2765

ホームページ http://www.wacoh.ne.jp
E メール info@wacoh.ne.jp

180918