

更に耐久性が進化した！

WACOH

ダイオキシン対策型焼却炉

CI295E

NEW アースクリーン焼却炉

ヒンジ部



失火検知器








のぞき窓






投入機



-  1 むらのない焼却を実現！
炉内のエア供給口を従来の1.4倍
-  2 安全性が向上しました！
バーナーに失火自動検知を追加！
-  3 焼却状況も一目でわかる！
のぞき窓が標準装備。
-  4 投入機は大きく入れやすい！
容積は従来機の1.2倍
-  5 投入機の耐久性が向上しました！
ヒンジ部分を1軸式にしました。

型式	CI295E
焼却能力(kg/h)	29.5
全幅(mm)	1,260 (スイッチボックスを含む)
全奥行(mm)	1,800
全高(mm)	4,050 (傘を含む)
投入機投入口寸法(mm)	半径380の1/4の扇面積
一次投入口寸法(mm)	幅540x高さ450
本体質量(kg)	約1,330 (燃料タンク除く)
ロストル面積(m ²)	0.29
一次炉内容量(m ³)	0.34
一次炉内寸法(m)	0.54x0.54x1.17
使用燃料	白灯油
燃料タンク容量(L)	90
燃料消費量(L/h)	4~6
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力(W)	438

-  アースクリーン焼却炉の決定版。
-  長く使えるように今まで培ってきた耐久性のノウハウを徹底的に踏襲。
-  設置やメンテナンスを使う立場に配慮した安全設計。

お問い合わせ

製造元  **和光機械工業株式会社**

本社・営業部 〒333-0821 埼玉県川口市東内野272番地
TEL:048(295)3228(代) FAX:048(295)3225
山形工場 〒997-0341 山形県鶴岡市下山添庄内南工業団地
部品・サービス技術センター TEL:0235(57)2766(代) FAX:0235(57)2765

<http://www.wacoh.ne.jp>