

産業活動と地球温暖化防止の共生 私たちは森林造り運動に参加しています。

和光の技術が次々に送り出す

ダイオキシン対策型焼却炉 一般用焼却炉

ICI150GAT 意匠登録
PAT. P

廃棄物処理法改正適合型
(平成14年12月施行)
ダイオキシン対策特別措置法対策型
(平成12年1月施行)

最小型でもこの数値！

ダイオキシン類濃度
0.083ng-TEQ/m³N

(国の排出基準=5ng-TEQ/m³N
50kg/h以上に適用)

焼却対象物

家庭ゴミ・事務所ゴミ・紙くず・
ダンボールくず・その他

小型でも上級機と同様の装備

- 外気遮断投入機
- 温度計&温度表示器
- トルネード式1次、2次給気用プロア
- トルネード方式2次燃焼バーナー

一日一回少量焼却に最適！

トルネード式
2次給気パイプ

2次燃焼室バーナー

外気遮断投入機

耐火物構造

特 長

- 法令を遵守、手軽に使えて便利に焼却。
- 2次燃焼室バーナーで 高温(800℃以上)完全燃焼とトルネード燃焼方式で、ダイオキシンその他有害物質臭気、煤煙を大幅に抑制。
- 燃焼炉は堅牢な耐火物構造。

※プラスチック類は再利用かリサイクルしましょう。
※塩素系樹脂は絶対に燃やさないください。
※タイヤ等の再利用できるものは、再利用かリサイクルしましょう。

大きな扉がとっても便利！

投入口

- 縦615mm×幅400mm
大きい焼却物をラクラク投入

灰出し口

- 縦195mm×幅400mm
お掃除(灰出し)が簡単

仕 様

モデル	ICI150GAT
焼 却 能 力	15kg/h
全 幅	850mm
全 奥 行	1350mm
全 高	3329mm(煙突含む)
投 入 口 寸 法	300×250mm
質 量	320kg
火 床 面 積	0.144m ²
1 次 炉 内 容 積	0.173m ³
使 用 燃 料	白灯油
燃 料 タ ン ク 容 量	40L
燃 料 消 費 量	4~6L/h
電 源	交流100V単相
消 費 電 力	133W
1 次 炉 内 寸 法	0.4m×0.36m×1.2m

※仕様、外観などは改良により予告なく変更する事があります。

サービスの行き届いた代理店

製造元  **和光機械工業株式会社**

本社・営業部 〒333-0821 埼玉県川口市東内野272番地
TEL:048(295)3228(代) FAX:048(295)3225
山形工場 〒997-0341 山形県鶴岡市下山添庄内南工業団地
部品・サービス技術センター TEL:0235(57)2766(代) FAX:0235(57)2765
ホームページ <http://www.wacoh.ne.jp>
Eメール info@wacoh.ne.jp