

更に耐久性が進化した！

ダイオキシン対策型焼却炉

WACOH

CI495E

NEW

アースクリーン焼却炉

ヒンジ部



失火検知器



のぞき窓



投入機



1 むらのない焼却を実現！
炉内のエア供給口を従来の1.7倍



2 安全性が向上しました！
バーナーに失火自動検知を追加！



3 焼却状況も一目でわかる！
のぞき窓が標準装備。



4 投入機は大きく入れやすい！
容積は従来機の1.2倍



5 投入機の耐久性が向上しました！
ヒンジ部分を1軸式にしました。

- ☀ アースクリーン焼却炉の決定版。
- ☀ 長く使えるように今まで培ってきた
耐久性のノウハウを徹底的に踏襲。
- ☀ 設置やメンテナンスを使う立場に
配慮した安全設計。

型式	CI495E
焼却能力(kg/h)	49.5
全幅(mm)	1,395 (スイッチボックスを含む)
全奥行(mm)	1,950
全高(mm)	4,050 (傘を含む)
投入機投入口寸法(mm)	半径380の1/4の扇面積
一次投入口寸法(mm)	幅700x高さ450
本体質量(kg)	約1,670 (燃料タンク除く)
ロストル面積(m ²)	0.49
一次炉内容量(m ³)	0.57
一次炉内寸法(m)	0.7x0.7x1.16
使用燃料	白灯油
燃料タンク容量(L)	90
燃料消費量(L/h)	4~6
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力(W)	438

お問い合わせ

製造元  和光機械工業株式会社

本社・営業部 〒333-0821 埼玉県川口市東内野272番地
TEL: 048(295)3228(代) FAX: 048(295)3225
山形工場 〒997-0341 山形県鶴岡市下山添庄内南工業団地
部品・サービス技術センター TEL: 0235(57)2766(代) FAX: 0235(57)2765

<http://www.wacoh.ne.jp>